

Especificaciones Técnicas

Característica	SENTRY	WKR	WK2	WK3	WK4	WK6	WK8	WK10	WK12
Diámetro máximo de tubería	1 1/4"	1 1/4"	2"	3"	4 "	6 "	8 "	10 "	12 "
Cantidad y largo de antenas	2/2.00 m	2/2.00 m	4/3.0 m	4 / 4.0 m	4 / 7.0 m	6 / 9.0 m	6 / 11.0 m	6 / 13.0 m	6 / 15.0 m
Cantidad mínima de vueltas de la antena	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Rango de frecuencia	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz	1 a 10 KHz
Voltaje máximo entre ciclos	82 V	82 V	82 V	82 V	82 V	82 V	82 V	82 V	82 V
Voltaje de alimentación (especificar)	110 VCA	110 VCA	110 VCA	110 VCA	230 VCA	230 VCA	230 VCA	230 VCA	230 VCA
Corriente de entrada	0.02 A	0.02 A	0.03 A	0.04 A	0.08 A	0.10A	0.15 A	0.18A	0.20A
Consumo eléctrico por hora	1 W	1 W	2 W	2 W	3 W	3 W	4 W	5W	6W
Voltaje del transformador	Integrado	Integrado	Externo	Externo	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado	Integrado
Largo del cable de alimentación	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m	1.5 m
Dimensiones (mm)	140x85x50	140x85x50	220x155x67	220 x 165 x 60	280 x 210 x 140	280 x 210 x 140	280 x 210 x 140	280 x 210 x 140	280 x 210 x 140
Peso	0.80 Kg	0.80 Kg	1.0 Kg	1.25 Kg	3.0 Kg	3.5 Kg	3.5 Kg	4.0 Kg	4.5 Kg
Temperatura ambiente	0 a 70°C	0 a 70°C	0 a 70°C	0 a 70° C	0 a 70° C	0 a 70° C	0 a 70° C	0 a 70° C	0 a 70° C
Humedad no condensada	Waterproof	Waterproof	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Chip de autodiagnostico "Guard Chip"	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Grado de Proteccion IP	IP 68	IP68	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Señal de alarma	No	No	No	No	Si	Si	Si	Si	Si

Descripción:

Water King es un suavizador electrónico para el tratamiento del agua dura que inhibe la formación de sarro en las instalaciones hidráulicas y elimina paulatinamente las incrustaciones existentes.

Chip de Autodiagnostico "Guard Chip":

La mayoría de los sistemas electrónicos basados en computadoras fallan cuando se presenta una variación fuerte o una interrupción en el voltaje de la energía y tienen que ser "reseteados" de manera manual para que vuelvan a funcionar. Los equipos Water King traen incorporado un programa de autodiagnostico "Guard Chip" que monitorea constantemente el desempeño del programa principal y "resetea" de manera automática el sistema si detecta una variación o interrupción en el voltaje de la energía, o una falla del sistema.

Mantenimiento:

Una vez instalados, los equipos Water King no requieren de ningún tipo de mantenimiento.

Vida Útil:

El diseño totalmente electrónico, sin ninguna parte móvil o sujeta a desgaste, permite una vida útil superior a los 15 años, con una garantía de fábrica de 5 años.